

FLEX NEON SIDE VIEW 1022 DOME


IP67



Specifiche tecniche


Dimensioni	10x22mm
Tipo di diffusione di luce	Dome
Voltaggio	12V/ 24V / 48Vdc
Grado IP	IP67
Max. Run	5-20m

Dimensioni





Montaggio

Alu.profilo / clips



Direzione piega flex neon



Ingresso cavo:
Dritto

Ingresso cavo:
Posteriore (sotto)



* Cavo standard 200mm



Cavo

Connettore

Dati tecnici: Colorazione di luce

COLORE	CRI	CCT / COLORE	TAGLIO	POTENZA W/m		
				10	15	19.2
			mm(24V)	lm/m	lm/m	lm/m
Colore singolo	/	Rosso, Verde, Blu, Ambra	10	/	/	/
Monocolore	Ra80+, Ra90+, Ra95+	23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	10	380-450	570-675	760-900
CCT Variabile	Ra80+, Ra90+, Ra95+	27K>57K o altre colorazioni su richiesta	62.5	400	600	800
RGB	/	RGB	50	150	255	340
RGBW	Ra80+, Ra90+, Ra95+	23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	100	200	300	400