





STRIP LED COB 15W 24V

5 metri



CODICE

PARAMETRI BASE

	Misure	Unità di Taglio	Input Volt	Watt nominali	Watt effettivi
AV4483CIAA	5000x10x1.6mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV4482NIAA	5000x10x1.6mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV4481WIAA	5000x10x1.6mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV5004WIAA	5000x10x1.6mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV5170WIAA	5000x10x1.6mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV4384BIAA	5000x10x1.6mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV4386VIAA	5000x10x1.6mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV4385RIAA	5000x10x1.6mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV4835AIAA	5000x12x3mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV4387CIAA	5000x12x3mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV4388NIAA	5000x12x3mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV4389WIAA	5000x12x3mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV5087CIAA	5000x11x3mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV5086NIAA	5000x11x3mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-
AV5085WIAA	5000x11x3mm	45,45mm	24VDC	15W/m	-

PARAMETRI FOTOMETRICI

CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Lumen effettivi	Classe Energetica	IP
≥90	6000K	1600LM/m	1320LM/m	A+	IP20
≥90	4000K	1600LM/m	1280LM/m	A+	IP20
≥90	3000K	1600LM/m	1260LM/m	A+	IP20
≥90	2700K	1600LM/m	1260LM/m	A+	IP20
≥90	2200K	1600LM/m	-	A+	IP20
-	BLU	1600LM/m	-	A+	IP20
-	VERDE	1600LM/m	-	A+	IP20
-	ROSSO	1600LM/m	-	A+	IP20
-	AMBRA	1600LM/m	-	A+	IP20
≥90	6000K	1600LM/m	1320LM/m	A+	IP65
≥90	4000K	1600LM/m	1280LM/m	A+	IP65
≥90	3000K	1600LM/m	1260LM/m	A+	IP65
≥90	6000K	1600LM/m	1320LM/m	A+	IP65-TR
≥90	4000K	1600LM/m	1280LM/m	A+	IP65-TR
≥90	3000K	1600LM/m	1280LM/m	A+	IP65-TR

I dati sopra riportati sono il risultato del test di una striscia 4000K da 1m senza processo di protezione IP. Il processo di protezione IP porta modifiche alle dimensioni, colore luce K e flusso luminoso. Fare riferimento alle specifiche del prodotto per i dettagli.

STRIP LED COB 15W 24V

5 metri

