

PROIETTORE IP65 IK08 TRIAC BIANCO

LED LUMILEDS

IP65



90°

TRIAC

** Altre ottiche disponibili:

- 30°
- 60°
- 90°
- 120°
- Asimm. 80°x155°
- Asimm. 30°x90°

150W
200W

WATT

220-240V



90°

150
Lm/W

LUMILEDS



CRI>70



IK08



CODICE	PARAMETRI BASE					PARAMETRI FOTOMETRICI							
	Misure	Watt	Input Volt	Marchio LED	Finitura		CRI	Colore Luce		Lumen nominali	Ottica	Classe Erp EcoDesign	IP
AV6926WSAA	318x312x75mm	150W	220-240V	LUMILEDS	Bianco	☐	>70	3000K		22500LM	90°	E	IP65
AV6926NSAA	318x312x75mm	150W	220-240V	LUMILEDS	Bianco	☐	>70	4000K		22500LM	90°	E	IP65
AV6926CSAA	318x312x75mm	150W	220-240V	LUMILEDS	Bianco	☐	>70	5000K		22500LM	90°	E	IP65
AV6925WSAA	318x312x75mm	200W	220-240V	LUMILEDS	Bianco	☐	>70	3000K		30000LM	90°	E	IP65
AV6925NSAA	318x312x75mm	200W	220-240V	LUMILEDS	Bianco	☐	>70	4000K		30000LM	90°	E	IP65
AV6925CSAA	318x312x75mm	200W	220-240V	LUMILEDS	Bianco	☐	>70	5000K		30000LM	90°	E	IP65

